ServMax H2203

四路 AMD Opteron™ 6000 系列服务器
2U空间多达48核; 6个SAS 6.0Gb/s或 SATA 盘位

特性

- 支持4颗8/12核AMD Socket G34 Opteron™ 6000 系列处理器, 2U空间最多支持48核
- 提供卓越的内存性能和高强度的计算负载
- 6个SAS 6.0Gb/s或 SATA 硬盘位, 提供灵活的存储方案
- 提供最节能的计算和虚拟化
- 支持C1E电源管理功能（比上一代处理器节能达35%），智能降速，精密温度监控，远程电源管理接口，双动态电源管理™（DDPM），CoolCore，增强的PowerNow！，宽浮点加速器，内存优化技术，平衡智能高速缓存，AMD-Vc（快速虚拟化索引），增强型病毒防护（EVP），和开放平台管理架构（OPMA）
- 是针对那些需要更多核数和更高扩展性的多线程应用程序的理想选择，包括文件，数据库，网络和电子邮件，存储设备，虚拟化，高性能计算和医疗应用

规格表

中央处理器（CPU）	- 最高支持4颗8/12核 AMD Socket G34 (1944-pin) Opteron™ 6000系列处理器, 每颗CPU有8x 或12x 512K L2缓存, 12MB L3缓存, 和 65W, 80W, 或105W能耗 - 2U机箱最高支持48核
主板芯片组	- AMD SR56x0 + SP5100
系统总线	- 6400MT/s HyperTransport
内存支持	- 32x DDR3内存插槽 - 最高支持512GB RDIMM 或UDIMM DDR3 ECC 1066/1333内存
板载Video 和 LAN	- 板载 video控制器 - 板载双千兆网卡
SATA/SAS RAID	- 板载8个端口的SAS 6.0Gb/s控制器, 支持RAID 0，1，10; 可選 RAID 5支持的啟動鍵 - 板载6个端口的SATA 3.0Gb/s控制器,支持 RAID 0, 1, 10 - 可选 SAS/SATA RAID 控制卡，支持 RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 和 JBOD
扩展插槽	- 2个 PCI-e 2.0 x16 扩展槽 - 2个 PCI-e 2.0 x8 扩展槽 - 1个 UIO 扩展槽
服务器管理	- 可选 IPMI 2.0远程管理模块以及 KVM-over-LAN
机箱	- 2U机架式机箱 - SAS / SATA 硬盘SES2背板 - 6个SAS 6.0Gb/s或 SATA 硬盘位 - 1 x slim DVD-ROM - 6 x 转速智能控制的PWM风扇 - 1400W高效节能冗余电源
系统尺寸	- 3.5" x 17.2" x 27.9" / 89mm x 437mm x 709mm (H x W x D)
保修	可选现场保修服务

华美科技（苏州）有限公司
苏州工业园区 星湖街328号 创意产业园 1栋A座 1楼 B1
邮编：215123 销售热线：800-828-8567
电话：+86 512 6761-8188 传真：+86 512 6761-6520
E-mail：info@amaxit.net 网址：www.amaxit.net

华菁电子科技有限公司
上海 浦东 中电绿色科技园莲溪路1151号 二号楼
邮编：201204 销售热线：800-820-8607
电话：+86 21 5103-5919 传真：+86 21 5103-5919 ext.234
E-mail：info@AMAXChina.com 网址：www.AMAXChina.com

东莞超博电子科技有限公司
东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园 3 栋 302#
邮编：523808
电话：+86-769 2307-6588 传真：+86-769 2307-6598
Email：info@extremecomputing.cn 网址：www.extremecomputing.cn

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Technical information is subject to change without notice.